



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP à commande électrique Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3743EE
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Manchette: Non-changeable
Matériau du papillon: PP

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température maximum de service: 80 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de la manchette	Matériau de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556628
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556611
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556806
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556798
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556635
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556642
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556813
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556820
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556659
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556666
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556844
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556837
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556673
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556680
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556868
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556851
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556510
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556503
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556697
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556705
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556534
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556527

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556712
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556729
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556558
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556541
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556736
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556743
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556572
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556565
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556750
DN250	PN10	PN10	110	ELA500	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556589
DN250	PN10	PN10	110	ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556767
DN300	PN10	PN10	129	ELA600	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556596
DN300	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556774
DN350	PN10	PN10	129	ELA800	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556604
DN350	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556781

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.