

GATES Tuyau hydraulique MultiMaster™ GMV™ Megaflex®

Caractéristiques

Type: MULTI MASTER® GMV™

Matériau de la paroi intérieur: NBR

Matériau du paroi extérieur: CR

Qualité gaine extérieure: Standard

Plage de température [°C]: -40 / 135 °C

Norme SAE: SAE 100 R4

Application

- Le tuyau Multi Master® GMV™ MegaFlex® est un produit unique, 3-en-1 haute performance qui répondra aux applications exigeant à la fois une excellente souplesse et une résistance maximale à l'air, à l'eau, au liquide de refroidissement, aux huiles de lubrification à base de pétrole et aux carburants raffinés.
- C'est le tuyau idéal pour les retours hydrauliques, les lignes d'aspiration, le transfert de carburants raffinés ou d'autres produits à base de pétrole, et pour les circuits de refroidissement 20R5.

Informations techniques

Plage de températures:

- De -40°C et +135°C

Construction

Tube:

- Type C (Nitrile). Noir.
- Répond aux normes ARPM classe A et SAE 20 classe B.

Renforcement:

- Textile synthétique à haute résistance, avec renforcement par spirale hélicoïdale en acier.

Robe:

- Type A (Chloroprène). Noir, annelé.
- Conformité MSHA.
- Répond à la norme SAE 20 classe C.

Approbation

Normes:

- Répond aux normes SAE 100R4 / SAE 30R5 / SAE 20R5 (sauf pour les dimensions de tube).

Options

Embouts recommandés:

- 12, -16 et -20 validé avec MegaCrimp®
- 24 et -32 avec GlobalSpiral™ Plus
- 40, -48 et -64 avec GL.



Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int. in	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min. mm	Couleur paroi externe	Article
MULTIMAS GMV MGFLEX 3/4XRL30	DN19	3/4"	30.5	24	96	20	Noir	13616016
MULTIMAS GMV MGFLEX 1XRL30	DN25	1"	35.8	21	84	25	Noir	13616018
MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/4XRL30	DN31	1.1/4"	42.2	17	69	30	Noir	13616029
MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/2XCL30	DN38	1.1/2"	48.3	10	41	40	Noir	13616030
MULTIMAS GMV MGFLEX 2XCL30	DN51	2"	60.7	10	41	50	Noir	13616019
MULTIMAS GMV MGFLEX 2.1/2XCL30	DN64	2.1/2"	74.7	10	41	65	Noir	13616020
MULTIMAS GMV MGFLEX 3XCL30	DN76	3"	87.4	10	41	75	Noir	13616021
MULTIMAS GMV MGFLEX 4XCL30	DN102	4"	113.8	10	41	100	Noir	13616022
MULTIMAS GMV MGFLEX 6XCL30	DN105	6"	166.4	10	41	150	Noir	13616023

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.