

Tuyau



Tuyaux flexibles à monter par l'utilisateur, pour les raccords enfichables le tube dispose d'une gorge de retenue à son extrémités. L'augmentation de volume à env. 40 bar s'élève à entre 1 - 1.4 cm³/m. Tuyau perbunan, résistant aux huiles minérales, deux tresses en fibre synthétique.

Instructions de montage

Huiler légèrement le filet des pièces 1 et 2 ainsi que l'intérieur du tuyau 3. Immobiliser l'embout 2 et y introduire le tuyau 3 en le tournant vers la gauche jusqu'à la butée. Visser le raccord 1 à la clé jusqu'à la butée. Ne pas serrer!

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	m	
4	3.5	11	0	10127984
6	3.5	13	0	10127991
8	3.5	15	0	10128002

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.