EPRATEX Plaque en matière synthétique UP GM 203 (HM 2471, GPO-3)

Caractéristiques de produit

- Stabilité mécanique élevée
- Résistant aux courants de fuite (CTI 600)
- Autoextinguible
- Stabilité thermique
- Matériel de construction pour application universelle

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Rouge	1	2050	1050	10237858
Rouge	1.6	2050	1050	10236127
Rouge	2	2050	1050	10238673
Rouge	3	2050	1050	10239070
Rouge	4	2450	1250	10239087
Rouge	5	2450	1250	10238370
Rouge	6	2450	1250	10239443
Rouge	8	2450	1250	10237726
Rouge	10	2450	1250	10238565
Rouge	15	2450	1250	10237865
Rouge	20	2450	1250	10238332
Rouge	25	2450	1250	10225156
Rouge	30	2450	1250	10237500

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.