



## STABILUS Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage élastique 10/28 pour déclenchement perm.

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.

### Instructions de montage

Position de montage au choix. Déclenchement permanent. Course de déclenchement permanent: min, 2,5 mm.

### Caractéristiques

**Série:** Bloc-O-Lift

**Raccord de cylindre:** Œil

**Tige de piston:** Fileté

Longueur totale mm	Course mm	Puissance d'éjection N	Raccord de cylindre	Fermant à clé	Tige de piston	Article
430	0 / 160	400	Œil	Oui	Fileté	10343085
509	0 / 200	300	Œil	Oui	Fileté	10343092
610	0 / 250	200	Œil	Oui	Fileté	10343100
610	0 / 250	400	Œil	Oui	Fileté	10343117

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.