



## STABILUS Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage rigide dans le sens de détente 10/28mm

### Caractéristiques de produit

- FZ = Force de blocage dans le sens de détente [N]
- FD = Force de blocage dans le sens de compression [N]

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.

### Instructions de montage

Position de montage au choix. Course de déclenchement permanent: min, 1 mm.

### Caractéristiques

**Série:** Bloc-O-Lift

**Raccord de cylindre:** Œil

**Tige de piston:** Fileté

Longueur totale mm	Course mm	Puissance d'éjection N	Raccord de cylindre	Fermant à clé	Tige de piston	Article
265	0 / 60	200	Œil	Oui	Fileté	10383492
370.5	0 / 100.5	200	Œil	Oui	Fileté	10383500
510.5	0 / 160.5	200	Œil	Oui	Fileté	10383517
730.5	0 / 250.5	200	Œil	Oui	Fileté	10383524

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.