

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR HX TRIVOLUTION



Pour l'aspiration et le transport de sable, gravier, céréales et autres produits qui exigent une haute résistance à l'abrasion. Idéal pour les camions silos et installations de chargement. Spirale en acier ressort insérée, ne se tord et ce déplace pas.

Caractéristiques du produit

- Epaisseur de paroi entre la spirale env. 1.7 - 2.1 mm, dépend de DN
- Haute résistance à l'abrasion
- Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1
- Antistatique Ro
- Résistant aux microbes
- Résistant à l'huile et à l'essence, imperméable aux gaz. Bonne résistance aux UV et à l'ozone
- Optimale pour l'écoulement

Instructions de montage

Selon TRBS 2153 [zone 20] concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.

Remarque

Autres dimensions de \varnothing 32 à 300 mm livrables d'usine.

Caractéristiques

Série: MASTER-PUR HX

Type: TRIVOLUTION

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	bar	%	mm	m	
51	61	4	96	125	15	10385436
76	87	2.92	91	190	15	10385544
102	115	2.1	89	250	15	10385551
127	140	1.65	89	315	15	10385568
152	167	1.5	83	450	15	10385575

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.