Tuyau pour béton

Pour transport de béton à sec ou mouillé, mortier, pierres concassées, ciment, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	mm	m	
50	10	70	10	500	40	10023170
60	10	80	10	600	40	10023187
65	10	85	10	650	40	10023194
90	15	120	10	900	40	10023219
100	15	130	10	1	40	10023226
110	15	140	10	1.1	40	10023233

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053528881_FR_01.06.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 92 28 | E-mail: christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company