



SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage cylindrique

Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:

Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.

Caractéristiques

Série: VS

Type: 404-003-VS

Forme	Dimension raccord fileté	Dimension raccord fileté	Diamètre extérieur du tuyau 1	Article
	(pouces) 1	(métrique) 1		
	in		mm	
Droit		M 6x0.75	4	13775795
Droit		M 8x1	4	13775775
Droit		M 8x1	6	13776069
Droit		M 10x1	4	13775781
Droit		M 10x1	4	13775780
Droit		M 10x1	6	13776052
Droit		M 10x1	6	13776051
Droit		M 10x1	8	13776198
Droit		M 12x1	6	13776071
Droit		M 12x1	8	13776211
Droit	1/4		6	13776062
Droit	1/8		4	13775790
Droit	1/8		6	13779083

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.