


40A-1 Disque à chaîne

Caractéristiques

Série: Sprocket PWL

Type: ASA40A-1



| Norme | Pas mm | Pas in | Nombre des dents | Matériau | Article |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 8 | Acier C45 [1.0503] | 14432204 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 13 | Acier C45 [1.0503] | 14432205 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 20 | Acier C45 [1.0503] | 14432206 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 22 | Acier C45 [1.0503] | 14432207 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 23 | Acier C45 [1.0503] | 14432208 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 25 | Acier C45 [1.0503] | 14432209 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 26 | Acier C45 [1.0503] | 14432210 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 33 | Acier C45 [1.0503] | 14432211 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 36 | Acier C45 [1.0503] | 14432212 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 37 | Acier C45 [1.0503] | 14432213 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 38 | Acier C45 [1.0503] | 14432214 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 41 | Acier C45 [1.0503] | 14432215 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 42 | Acier C45 [1.0503] | 14432216 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 44 | Acier C45 [1.0503] | 14432217 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 45 | Acier C45 [1.0503] | 14432218 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 48 | Acier C45 [1.0503] | 14432219 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 50 | Acier C45 [1.0503] | 14432220 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 54 | Acier C45 [1.0503] | 14432221 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 57 | Acier C45 [1.0503] | 14432222 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 72 | Acier C45 [1.0503] | 14432223 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 76 | Acier C45 [1.0503] | 14432224 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 80 | Acier C45 [1.0503] | 14432225 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Norme | Pas mm | Pas in | Nombre des dents | Matériau | Article |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 85 | Acier C45 [1.0503] | 14432226 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 95 | Acier C45 [1.0503] | 14432227 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 114 | Acier C45 [1.0503] | 14432228 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 12.7 | 1/2 | 125 | Acier C45 [1.0503] | 14430763 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.