



HAVIT SAE bride à filetage extérieur JIC-37° AFG

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Caractéristiques

Série: AFG



Type de brides: SAE bride filetée JIC

Matériau: Acier

Type de raccord: JIC 37° cône

Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B	C	D	E	F	G	H
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	3/4-16 UNF	9.9	38.1	54	17.5	46	52	13
3000	1/2	7/8-14 UNF	12.3	38.1	54	17.5	46	52	13
3000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	47.6	65	22.3	50	60	14
3000	1	1.5/16-12 UN	21.5	52.4	70	26.2	55	63	16
3000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	58.7	79	30.2	68	65	14
3000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	58.7	79	30.2	68	65	14
6000	1/2	3/4-16 UNF	9.9	40.5	56	18.2	48	60	16
6000	1/2	7/8-14 UNF	12.3	40.5	56	18.2	48	60	16
6000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	50.8	71	23.8	60	73	19
6000	1	1.5/16-12 UN	21.5	57.2	81	27.8	70	82	24
6000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	66.6	95	31.8	78	92	27
6000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	66.6	95	31.8	78	92	27
6000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	79.3	113	36.5	95	96	30



Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
3000	1/2	Non-traité	3/4-16 UNF	350	14306119
3000	1/2	Non-traité	7/8-14 UNF	350	14306122
3000	3/4	Non-traité	1.1/16-12 UN	350	14306143
3000	1	Non-traité	1.5/16-12 UN	320	14306165
3000	1.1/4	Non-traité	1.5/16-12 UN	280	14306212
3000	1.1/4	Non-traité	1.5/8-12 UN	280	14306220
6000	1/2	Non-traité	3/4-16 UNF	420	14306317

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
6000	1/2	Non-traité	7/8-14 UNF	420	14306321
6000	3/4	Non-traité	1.1/16-12 UN	420	14306347
6000	1	Non-traité	1.5/16-12 UN	420	14306382
6000	1.1/4	Non-traité	1.5/16-12 UN	420	14306411
6000	1.1/4	Non-traité	1.5/8-12 UN	420	14306417
6000	1.1/2	Non-traité	1.7/8-12 UN	420	14306460

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.