



STAUFF Bague coupante avec joint souple FI-WDDS

- Bague coupante à joint souple
- Séries L et S
- Matériau: Acier
- Protection de la surface: Zinc-nickel
- Joint torique FKM (Viton®)

Caractéristiques

Série: WDDS

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Zinc nickelé

Type d'étanchéité: O-ring

Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Pression nominale	Article
FI-WDDS-06L/S-V-W3	6L-6S	PN500/800	14294101
FI-WDDS-08L/S-V-W3	8L-8S	PN500/800	14294102
FI-WDDS-10L/S-V-W3	10L-10S	PN500/800	14294103
FI-WDDS-12L/S-V-W3	12L-12S	PN400/630	14294104
FI-WDDS-14S-V-W3	14S - M22x1.5	PN630	14294111
FI-WDDS-15L-V-W3	15L - M22x1.5	PN400	14294105
FI-WDDS-16S-V-W3	16S - M24x1.5	PN630	14294112
FI-WDDS-18L-V-W3	18L - M26x1.5	PN400	14294106
FI-WDDS-20S-V-W3	20S - M30x2.0	PN420	14294113
FI-WDDS-22L-V-W3	22L - M30x2.0	PN250	14294107
FI-WDDS-25S-V-W3	25S - M36x2.0	PN420	14294114
FI-WDDS-28L-V-W3	28L - M36x2.0	PN250	14294108
FI-WDDS-30S-V-W3	30S - M42x2.0	PN420	14294115
FI-WDDS-35L-V-W3	35L - M45x2.0	PN250	14294109
FI-WDDS-38S-V-W3	38S - M52x2.0	PN420	14294116
FI-WDDS-42L-V-W3	42L - M52x2.0	PN250	14294110

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.