



Tuyau flexible Verto, flexible d'aspiration et de refoulement 6 bar



Caractéristiques

Série: Verto

Application

- Transfert de produits alimentaires liquides
- Tuyau léger et flexible pour l'irrigation industrielle et agricole
- Pour le pompage et l'aspiration d'eau, de boue et d'autres produits liquides
- Sans phtalate
- Sans cadmium, plomb et baryum

Informations techniques

Plage de températures

- de -10 °C à +60 °C [en fonction du fluide]

Construction

- Matière PVC verte souple transparente, renforcée par une armature spiralée interne rigide en PVC anti-choc
- Surface interne lisse et surface externe ondulée
- Grande flexibilité, même à basse température

Approbation

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS 2011/65/EU directive
- REACH règlement EC 1907/2006

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	3	31	5	15	90	75	50	0.28	10014941
32	3	38	5	15	90	96	50	0.33	10014942
40		46.4	4	12	90	120	50	0.47	11054175
51	3.5	58	4	12	90	150	50	0.68	10014944
63		70.6	3	9	90	195	50	0.87	10015898
76	3.3	82.6	3	9	90	228	50	1.05	10014945

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.