



HONEYWELL Réducteur de pression Type 11188 série D06F-B laiton fileté

Caractéristiques

Série: D06F-B
Type: 11188
Modèle: Action directe
Raccord: Fileté
Pression d'entrée max.: 25 bar
Température du fluide: 0 / 70 °C
Température ambiante: 5 / 55 °C
Convient pour le gaz: 0
Matériau du boîtier: Laiton résistant à la dézincification
Matériau du clapet: Matière synthétique
Matière du siège: Matière synthétique
Matière de la membrane: NBR
Matière du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Matière synthétique
Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable
Support de filtre: Laiton

Sens de montage: Horizontale et verticale
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Avec des accouplements: Oui
Disconnecteur: Non
Approbations: DVGW, WRAS

Application

- Eau.
- Industrie générale.

Informations techniques

- Avec élément filtrant.
- Soupape déchargée.
- Raccord trois pièces avec fil extérieur BSPP.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780643315 45_FR_02.06.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be