



Tuyau Floriflex, PVC avec insert en polyester

Caractéristiques

Série: Floriflex

Application

- Tuyau léger et flexible pour l'eau dans les applications industrielles et agricoles
- Très bonne résistance au pliage et à la torsion
- Sans phtalate

Informations techniques

Plage de températures

- de -20 °C à +65 °C (en fonction du fluide)

Pression d'éclatement

- 3:1

Construction

Tube

- Noir PVC
- Lisse

Renforts

- Fil de polyester à haute résistance à la traction

Couverture

- Jaune PVC
- Lisse

Approbation

- RoHS directive

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	
13	2.5	18	10	30	55	50	10014710
19	3	24	8	24	100	50	10014711
25	3.5	32	6	18	140	50	10014712
32	3.5	39	4	18	200	25	11190668
38	4	46	3	18	240	25	11190671

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.