

FLEXION Tuyau hydraulique Enduro H475E (ISO 280)



Caractéristiques

Type: H475E

Matériau de la paroi intérieure: Caoutchouc synthétique résistant aux huiles

Caractéristiques (2)

Matériau du paroi extérieur: Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

Qualité gaine extérieure: Flexion Enduro

Plage de température [°C]: -40 / 120 °C

Norme ISO: ISO 18752 CC class 280

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi étérée	Poids	Article
		in							
H475E-16-M3	DN25	1"	36.7	280	1120	150	Noir	1.62	14489772
H475E-24-M3	DN38	1.1/2"	52.1	280	1120	250	Noir	2.95	14489783
H475E-32-M3	DN51	2"		280	1120		Noir		14489784

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.