

## GOODALL Tuyau en caoutchouc SUPER CORD, NBR/SBR, 30 bar



GOODALL Tuyau SUPER CORD, NBR/SBR, noir, 10bar.

### Application

- Tuyau à eau particulièrement résistant pour une utilisation intensive dans l'industrie, l'agriculture et sur les chantiers.
- Convient à l'air chargé d'huile

### Plage de température:

- 30°C à + 85°C

### Pression d'éclatement:

- 30 bar
- Facteur de sécurité 3:1

### Âme

- caoutchouc NBR/SBR, noir, lisse
- Convient pour l'air contenant de l'huile

### Inserts

- inserts textiles tressés en spirale

### Couverture

- Caoutchouc CR, noir, à motif de tissu
- excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion

### Marquage

- Bande longitudinale blanche : GOODALL SUPER-CORD - WATER 30BAR
- Bande en relief : GOODALL SUPER-CORD - water - 30 bar WP

### Raccords

- Selon le choix

### Options

- Rapport de test d'impression
- Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant

Beschreibung	Article
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 13x21mm, 40m	17880419
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 16x24mm, 40m	17880426
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 19x28mm, 40m	17880433
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 25x35mm, 40m	17880440
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 32x48mm, 40m	17880457
Tuyau caoutchouc SUPER CORD 38x56mm, 40m	17880464

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.