


## VOSS Clapet anti-retour BSP VNROTP/VNROTPC



- Clapets anti-retour standard
- Direction du flux vers l'implantation vissée
- Filetage: filetage BSP, cylindrique
- Bouchon vissé: ISO 1179-2 forme E
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
- Matériau d'étanchéité: standard NBR
- Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
- Pression d'ouverture 1 bar



### Caractéristiques

**Version:** Montage en ligne

**Matériau:** Acier

**Direction du débit:** Ecoulement vers l'embout mâle

**Joint:** joint souple profilé PEFLEX (forme E)

Pression d'ouverture	Pression de service maximum bar	Raccords	Options	Article
1 bar	100	28L + 1" BSP		11452131
1 bar	100	28L + 1" BSP	Sans écrou et bague coupante	605417
1 bar	100	35L + 1.1/4" BSP		11452133
1 bar	100	35L + 1.1/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452116
1 bar	100	42L + 1.1/2" BSP		11452134
1 bar	100	42L + 1.1/2" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452117
1 bar	160	18L + 1/2" BSP		11452129
1 bar	160	18L + 1/2" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452114
1 bar	160	22L + 3/4 « BSP		11452130
1 bar	160	22L + 3/4 « BSP	Sans écrou et bague coupante	11452115
1 bar	250	6L + 1/8 « BSP	Sans écrou et bague coupante	605395
1 bar	250	6L + 1/8 « BSP	Sans écrou et bague coupante	11452123
1 bar	250	8L + 1/4" BSP		11452124
1 bar	250	8L + 1/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	605409
1 bar	250	10L + 1/4" BSP		11452126
1 bar	250	10L + 1/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452111
1 bar	250	12L + 3/8" BSP		11452127
1 bar	250	12L + 3/8" BSP	Sans écrou et bague coupante	11448064
1 bar	250	15L + 1/2" BSP		11452128
1 bar	250	15L + 1/2" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452113
1 bar	250	30S + 1.1/4" BSP		11452141
1 bar	250	30S + 1.1/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	605441
1 bar	250	38S + 1.1/2" BSP		11452142
1 bar	250	38S + 1.1/2" BSP	Sans écrou et bague coupante	981834
1 bar	400	16S + 1/2 « BSP	Sans écrou et bague coupante	11452120
1 bar	400	16S + 1/2 « BSP	Sans écrou et bague coupante	861510
1 bar	400	20S + 3/4" BSP		861529
1 bar	400	20S + 3/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452121
1 bar	400	25S + 1" BSP		11452140
1 bar	400	25S + 1" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452122
1 bar	630	6S + 1/4" BSP		11452136
1 bar	630	6S + 1/4" BSP	Sans écrou et bague coupante	605425

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pression d'ouverture	Pression de service maximum bar	Raccords	Options	Article
1 bar	630	8S + 1/4" BSP		11452137
1 bar	630	8S + 1/4" BSP		605433
1 bar	630	10S + 3/8" BSP		11452138
1 bar	630	10S + 3/8" BSP	Sans écrou et bague coupante	11310036
1 bar	630	12S + 3/8 « BSP		861502
1 bar	630	12S + 3/8 « BSP	Sans écrou et bague coupante	11452118
1 bar	630	14S + 1/2" BSP		11452139
1 bar	630	14S + 1/2" BSP	Sans écrou et bague coupante	11452119

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.