


## VOSS Clapet anti-retour métrique VNROTP/VNROTPC



- Clapets anti-retour standard
- Direction du flux vers l'implantation vissée
- Filetage: filetage métrique, cylindrique
- Bouchon vissé: ISO 9974-2 forme E
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
- Matériau d'étanchéité: standard NBR
- Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
- Pression d'ouverture 1 bar



### Caractéristiques

**Version:** Montage en ligne

**Matériau:** Acier

**Direction du débit:** Ecoulement vers l'embout mâle

**Joint:** joint souple profilé PEFLEX (forme E)

Pression d'ouverture	Pression de service maximum bar	Raccords	Options	Article
1 bar	100	28L + M33x2.0		11452098
1 bar	100	28L + M33x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452078
1 bar	100	35L + M42x2.0		11452099
1 bar	100	35L + M42x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452079
1 bar	100	42L + M48x2.0		11452100
1 bar	100	42L + M48x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452080
1 bar	160	18L + M22x1,5		11452096
1 bar	160	18L + M22x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452076
1 bar	160	22L + M26x1,5		11452097
1 bar	160	22L + M26x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452077
1 bar	250	6L + M10x1.0	Sans écrou et bague coupante	11452071
1 bar	250	8L + M12x1,5		11452092
1 bar	250	8L + M12x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452072
1 bar	250	10L + M14x1,5		11452093
1 bar	250	10L + M14x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452073
1 bar	250	12L + M16x1,5		11452094
1 bar	250	12L + M16x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452074
1 bar	250	15L + M18x1,5		11452095
1 bar	250	15L + M18x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452075
1 bar	250	30S + M42x2.0		11452109
1 bar	250	30S + M42x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452089
1 bar	250	38S + M48x2.0		11452110
1 bar	250	38S + M48x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452090
1 bar	400	16S + M22x1,5		11452106
1 bar	400	16S + M22x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452086
1 bar	400	20S + M27x2.0		11452107
1 bar	400	20S + M27x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452087
1 bar	400	25S + M33x2.0		11452108
1 bar	400	25S + M33x2.0	Sans écrou et bague coupante	11452088
1 bar	630	6S + M12x1,5		11452101
1 bar	630	6S + M12x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452081
1 bar	630	8S + M14x1,5		11452102

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pression d'ouverture	Pression de service maximum bar	Raccords	Options	Article
1 bar	630	8S + M14x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452082
1 bar	630	10S + M16x1,5		11452103
1 bar	630	10S + M16x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452083
1 bar	630	12S + M18x1,5		11452104
1 bar	630	12S + M18x1,5	Sans écrou et bague coupante	11452084

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.