



Tuyau Polybar, tuyau d'aspiration/pression en PVC jusqu'à 20 bars; selon EC1935/2004 et EU 10/2011



Caractéristiques

Série: Polybar

Application

- Aspiration et refoulement intensifs de liquides et de denrées alimentaires de haute qualité, y compris de l'alcool jusqu'à 50% vol.
- Tuyau flexible pour les applications d'irrigation industrielle et agricole, le nettoyage de grands conteneurs et d'équipements industriels en général.
- Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et d'autres produits liquides lorsqu'un tuyau transparent est utile.
- Sans phtalate
- Sans cadmium, plomb et baryum

Informations techniques

Plage de températures

- de -25 °C à +60 °C (en fonction du fluide)

Pression d'éclatement

- minimum 30 bars
- facteur de sécurité 3:1

Construction

- Tuyau en PVC transparent souple avec spirale en acier galvanisé intégrée et renfort en polyester haute tension
- Surface intérieure et extérieure lisse

Approbation

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS 2011/65/EU directive
- REACH règlement EC 1907/2006

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.