



Tuyau flexible Transpar Cu-AS



Caractéristiques

Série: Transpar

Type: Cu-AS

Application

- Transfert de produits alimentaires liquides
- Tuyau léger et flexible pour l'irrigation industrielle et agricole
- Pour le pompage et l'aspiration d'eau, de boue et d'autres produits liquides
- Version antistatique pour décharger l'électricité statique au sol
- Sans phtalate
- Sans cadmium, plomb et baryum

Informations techniques

Plage de températures

- de -10 °C à +65 °C [en fonction du fluide]

Pression d'éclatement

- facteur de sécurité 3:1

Construction

- Matière PVC souple transparente, renforcée par une armature spiralée intérieure en PVC blanc rigide anti-choc et fil de cuivre pour la mise à la terre
- Surface interne lisse et surface externe ondulée
- Grande flexibilité

Approbation

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS directive

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.