



## BRADY Système transparent de condamnation de vanne à volant

Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu'à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.

Beschreibung	Article
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 127.00 - 165.10 mm	14678612
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 165.00 - 254.00 mm	14624348
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 25.40 - 63.50 mm	14678610
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 63.50 - 127.00 mm	14678611
Lot de systèmes de condamnation de vannes à volant — Transparent, Transparent, 25.40 - 330.20 mm	14624364
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 254.00 - 330.20 mm	14624349

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.