

Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD



Le Linagard NBR est un caoutchouc nitrile.

Il a été spécialement conçu pour une bonne résistance à l'abrasion en présence d'huiles et de produits chimiques.

Le Linagard NBR présente aussi un excellent comportement à haute température et peut être utilisé jusqu'à 110 °C [230 °F] avec des adhésifs appropriés ou une fixation mécanique

Caractéristiques

Série: NBR 55

Type: LINAGARD

Pression max.: 5 bar

Couleur: Rouge

Plage de température: -20 / 110 °C

Convient pour fluide: Hydrocarbures, Huile,
Carburants, Graisse, Air (comprimé), Eau, Lubrifiant,
Eau (eau de process), Carburant

Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
3.2	9250	1230	13088946
6	9250	1230	13146794

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.