



Embout de tuyau, laiton, type 1VH - filetage extérieur - joint plat

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Laiton

Type de raccord: Fileté avec douille cannelée

Type de raccord à sertir: Fileté

Extrémité de raccordement: Surface d'étanchéité

Angle (Degrés): 45 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -20 / 65 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
				13562364
				13526196
				13526195
1/4"	DN06	6	87	10038956
1/8"	DN06	6	87	10038957
1/2"	DN06	6	87	10038955
3/8"	DN06	6	87	10038958
3/8"	DN08	6	87	10038964
1/8"	DN08	6	87	10038963
1/4"	DN08	6	87	10038962
1/2"	DN08	6	87	12183676
1/4"	DN10	6	87	10038930
1/2"	DN10	6	87	10038929
3/8"	DN10	6	87	10038931
1/2"	DN12	6	87	10038933
1/4"	DN12	6	87	10038935
3/4"	DN12	6	87	10038936
3/8"	DN12	6	87	10038937
1/2"	DN16	6	87	10038939
3/4"	DN16	6	87	11304606
1/2"	DN19	6	87	10038942
3/4"	DN19	6	87	10038940
1"	DN19	6	87	10038941
1"	DN25	6	87	10038946
3/4"	DN25	6	87	11092700
1.1/4"	DN32	6	87	10038949
2"	DN38	6	87	10070455
1.1/2"	DN38	6	87	10038951
2"	DN50	6	87	10038953
1.1/2"	DN50	6	87	11304609
2.1/2"	DN63	6	87	10038960
3"	DN63	6	87	11075341
3"	DN75	6	87	10038961
4"	DN100	6	87	11171144
3/4"	DN25	6	87	12135865
1/2"	DN12	6	87	10038934
1/2"	DN19	6	87	10038943

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.