



WEG Moteur 3-phasé W21 Aluminium B34T (8P)

Caractéristiques

Série: W21

Type: B34T

Vitesse: 750 rpm

Montage: B34T

Nombre de pôles: 8

Vitesse max. en charge: 710 rpm

Couple max. en charge: 1.736 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Aluminium

Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Diamètre de la bride	Article
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	71	14	105	12552177
IE2	0.18	230/400	80	19	120	12552182
IE2	0.25	230/400	80	19	120	12552187
IE2	0.37	230/400	90S/L	24	140	12552220
IE2	0.55	230/400	90S/L	24	140	12552223
IE3	0.12	230/400	71	14	105	13024290
IE3	0.12	230/400	71	14	105	13313341
IE3	0.18	230/400	80	19	120	13024300
IE3	0.18	230/400	80	19	120	13313362
IE3	0.25	230/400	80	14.5	120	13024307
IE3	0.25	230/400	80	14.5	120	13313382
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	140	13024431
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	140	13313400
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	140	13024434
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	140	13313417
IE3	0.75	230/400	100L	28	160	13024332
IE3	1.1	230/400	100L	28	160	13024346
IE3	1.5	400/690	112M	28	160	13024360
IE3	2.2	230/400	132S	38	200	13411142
IE3	2.2	400/690	132S	38	200	13024374
IE3	3	230/400	132M	38	200	13411162
IE3	3	400/690	132M	38	200	13024386

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.