

SISTO Vanne à membrane Type: 5651 Fonte Bride PN10

Caractéristiques

Type: 5651
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Revêtement du surface: Norme du fabricant
Raccord: Bride

Caractéristiques (2)

Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Avec indicateur de position: Oui

Matière de la membrane	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
			mm			°C	°C	bar	
IIR (butyl)	DN25	PN10	160	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813783
IIR (butyl)	DN32	PN10	180	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813784
IIR (butyl)	DN40	PN10	200	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813785
IIR (butyl)	DN80	PN10	310	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813788
IIR (butyl)	DN100	PN10	350	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813789
IIR (butyl)	DN150	PN10	480	EN-JL1040	Acier	-10	120	10	11813790

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR18461356980857 7_FR_29.06.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be