ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF à commande électrique Manchon plastique à souder PN10/16

I s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Caractéristiques

Série: 21
Type: 3731EE
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Raccord: Manchon plastique à souder
Commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Matière de l'axe: PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FKM-F
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Matière du joint de corps: FKM-F
Matière de l'actionneur: Aluminium
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 100 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Norme de face à face	Modèle de l'actionneur	Marque de l'actionneur	Alimentation	Passage	Matière de la sphère	Valeur de Kv m³/h	Article
DN15	20	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	12	17575755
DN15	20	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	12	17575515
DN20	25	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	24.9	17575762
DN20	25	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	24.9	17575522
DN25	32	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	40.3	17575779
DN25	32	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	40.3	17575539
DN32	40	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	62.4	17575786
DN32	40	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	62.4	17575546
DN40	50	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	125.7	17575793
DN40	50	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	125.7	17575553
DN50	63	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	156.9	17575560
DN50	63	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	156.9	17575801
DN65	75	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	320	17575818
DN65	75	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	320	17575577
DN80	90	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	430	17575825
DN80	90	PN16	Norme du fabricant	ELA60	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	430	17575584
DN100	110	PN10	Norme du fabricant	ELA80	ECON	230V CA	Passage intégral	PVDF	720	17575832
DN100	110	PN10	Norme du fabricant	ELA80	ECON	24V CC	Passage intégral	PVDF	720	17575849

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR225077879915O163_FR_01.06.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company