



GF Raccord de transition Série: 914 PP Embout en plastique à souder/Fileté (NPT)

Caractéristiques

Série: 914

Matériau: PP-H

Raccord: Embout en plastique à souder

Raccord 2: Filetage extérieur (NPT)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

| Forme | Raccord diamètre extérieur mm | Largeur nominale 2 | Classe de pression | Article |
|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Mamelon | 20 | 1/2" | PN10 | 16064896 |
| Mamelon | 25 | 4" | PN10 | 16064308 |
| Mamelon | 32 | 1" | PN10 | 16065255 |
| Mamelon | 50 | 1.1/2" | PN10 | 16064625 |
| Mamelon | 63 | 2" | PN10 | 16064360 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.