



WALVOIL 2SP-A Groupe 2, Bride : B80C (100x72 mm), arbre denté 16 : DIN B17x14 9t court, raccords N : bride

Caractéristiques

Dimension platine: Allemande (100x72 mm) ø 80 mm

Axe d'entraînement: Dent splines B 17x14xe9 DIN

5482

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à engrenages

Position des orifices: Côté

Joint: NBR

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Options	Code	Article
4	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-040-D-B80C-B-N-16-0-N	13339431
4	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-040-S-B80C-B-N-16-0-N	13339441
6	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-060-D-B80C-B-N-16-0-N	13339432
6	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-060-S-B80C-B-N-16-0-N	13339442
11	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-110-D-B80C-B-N-16-0-N	13339434
11	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-110-S-B80C-B-N-16-0-N	13339444
14	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-140-D-B80C-B-N-16-0-N	13339435
14	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-140-S-B80C-B-N-16-0-N	13339445
26	Rotation droite	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-260-D-B80C-B-N-16-0-N	13339439
26	Sens antihoraire	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-260-S-B80C-B-N-16-0-N	13339449
8,5	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-080-D-B80C-B-N-16-0-N	13339433
8,5	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-080-S-B80C-B-N-16-0-N	13339443
16,5	Rotation droite	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-160-D-B80C-B-N-16-0-N	13339436
16,5	Sens antihoraire	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-160-S-B80C-B-N-16-0-N	13339446
19,5	Rotation droite	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-190-D-B80C-B-N-16-0-N	13339437
19,5	Sens antihoraire	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-190-S-B80C-B-N-16-0-N	13339447
22,5	Rotation droite	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-220-D-B80C-B-N-16-0-N	13339438
22,5	Sens antihoraire	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-220-S-B80C-B-N-16-0-N	13339448
31,5	Rotation droite	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-310-D-B80C-B-N-16-0-N	13339440
31,5	Sens antihoraire	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	l'axe courte	2SP-A-310-S-B80C-B-N-16-0-N	13339450

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.