



BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32282 série 6281EV acier inoxydable taraudé

Caractéristiques

Série: 6281EV
Type: 32282
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Joint: FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Argenté

Caractéristiques [2]

Matière de la membrane: FPM (FKM)
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: De 0 °C à 120 °C
Température ambiante: De 0 °C à 55 °C

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
		mm	m ² /h	bar	bar					
1.1/2" (40)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991671
1.1/2" (40)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991640
1.1/2" (40)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991703
1.1/4" (32)	Taraudé [BSPP]	25	12	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991664
1.1/4" (32)	Taraudé [BSPP]	25	12	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991633
1.1/4" (32)	Taraudé [BSPP]	25	12	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991695
1/2" (15)	Taraudé [BSPP]	13	3.8	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991602
1/2" (15)	Taraudé [BSPP]	13	3.8	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991594
1/2" (15)	Taraudé [BSPP]	13	3.8	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991619
1" (25)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991563
1" (25)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991549
1" (25)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991587
1" (25)	Taraudé [BSPP]	25	12	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991525
1" (25)	Taraudé [BSPP]	25	12	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991518
2" (50)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991657
2" (50)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991626
2" (50)	Taraudé [BSPP]	40	30	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991688
3/4" (20)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	24V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991556
3/4" (20)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	24V CC	8 W [chaud] / 9,5 W [froid]		16991532
3/4" (20)	Taraudé [BSPP]	20	8.5	0.2	16	SPC 35161	230V CA	8 W / 14 VA	24 VA	16991570

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.