

FACOM Clé mixte à cliquet rapides à fourche antidérapantes type 467BR



STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

Mécanisme à cliquet des deux côtés: Travail plus rapide.

Fourche avec mécanisme à cliquet: effet cliquet si la fourche est totalement engagée et phase d'approche si engagée à moitié. Polyvalence.

Jonc de retenu sur l'oeil. Pas de ripage sur les écrous, sécurité optimale.

Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité.

Angle de reprise à 5° [6° pour la dimension 8 mm]. Productivité améliorée.

Oeil et fourche inclinés à 15°.

Dimensions métriques: 8 à 19 mm.

Présentation: chromée satinée.

Caractéristiques

Type: 467BR

Exécution pauvre en étincelles: Non

Modèle	Ouverture de clé mm	Longueur mm	Exécution pauvre en étincelles	Poids g	Article
					13227721
					13227718
					13227725
					13227723
					13227722
					13227720
					13227719
Métrique	10	158	Non	49	13226174

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.