

GOODALL Raccord DuraCrimp Filetage femelle BSP cone 60°



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement: BSP a fond plat

Caractéristiques (2)

Matériau du joint: PTFE
Angle (Degrees): 90 °
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: -40 / 260 °C

Beschreibung	Article
Racc. GDU-M-AC-B01-08-5/16" BSPT - GOODALL Duracrimp Utility DN08 AGR ST	14220149
Racc. GDU-F-AC-B25-08-5/16" BSPP - GOODALL Duracrimp Utility DN08 DKRF ST	14220158
Racc. GDU-M-AC-B10-08-5/16" BSPP - GOODALL Duracrimp Utility DN08 AGR ST	14220147
Racc. GDU-M-AC-N01-08-5/16" NPT - GOODALL Duracrimp Utility DN08 AGN ST	14220145
Racc. GDU-F-AC-B10-08-5/16" BSPP - GOODALL Duracrimp Utility DN08 DKR ST	14220152

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.