



FESTO Filtre MS4

Caractéristiques

Série: MS4

Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression

Matériau du récipient: Polycarbonate

Matériau du joint: NBR

Matériau d'élément filtrant: PE

Taille	Type de raccord	Raccord	Niveau de filtration	Type de purge	Débit [6.3 bar - delta p = 1 bar]	Température de service	Pression de service	Poids	Article
		in	µm		l/min	°C	bar	g	
4	Parallèle [G]	1/8	5	Automatique	1000	5 / 60	2 / 12	189	16432752
4	Parallèle [G]	1/8	40	Manuel	1100	-10 / 60	0 / 14	189	16432769
4	Parallèle [G]	1/8	5	Manuel	1000	-10 / 60	0 / 14	189	16432745
4	Parallèle [G]	1/4	40	Automatique	1700	5 / 60	2 / 12	349	16441671
4	Parallèle [G]	1/4	40	Automatique	1700	5 / 60	2 / 12	189	16432738
4	Parallèle [G]	1/4	5	Automatique	1300	5 / 60	2 / 12	189	16432707
4	Parallèle [G]	1/4	40	Manuel	1700	-10 / 60	0 / 14	189	16432721
4	Parallèle [G]	1/4	5	Manuel	1300	-10 / 60	0 / 14	189	16432699
4	Parallèle [G]	1/4	5	Manuel	1300	-10 / 60	0 / 14	349	16441664
4	Parallèle [G]	1/4	40	Manuel	1700	-10 / 60	0 / 14	189	16432714
4	Parallèle [G]	1/4	40	Manuel	1700	-10 / 60	0 / 14	349	16441688

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.