

FESTO Silencieux U

Caractéristiques

Série: U

Matériau du boîtier: Aluminium



Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Raccord	Filetage	Réduction du bruit dB(A)	Article
80		PK-3		70	16330836
150		PK-4		74	16330937
10600	BSPP (G)		1/2	80	16439614
10600	BSPP (G)		1/2	80	16329050
3400	BSPP (G)		1/4	77	16329081
3400	BSPP (G)		1/4	77	16439599
2050	BSPP (G)		1/8	77	16329795
2050	BSPP (G)		1/8	77	16439582
2050	BSPP (G)		1/8	77	16329036
19900	BSPP (G)		1	84	16329074
15000	BSPP (G)		3/4	83	16329067
5900	BSPP (G)		3/8	82	16329043
5900	BSPP (G)		3/8	82	16439607
7500	BSPP (G)		1/2	81	16332762
2440	BSPP (G)		1/4	80	16332748
1340	BSPP (G)		1/8	74	16332731
17500	BSPP (G)		1	85	16355079
10000	BSPP (G)		3/4	83	16332779
5800	BSPP (G)		3/8	80	16332755
	NPT		3/4-14	81	16502404

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.