

FESTO Tuyau plastique PAN

Caractéristiques

Série: PAN

Matériau du tuyau: TPE-A

Norme DIN: DIN 73378-PA12-PHL



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.5	0.75	4	31	50	Noir	10	D 65 +/-3	8	14169994
2.5	0.75	4	31	500	Noir	10	D 65 +/-3	8	14169993
4	1	6	27	50	Noir	15	D 65 +/-3	16	12748837
4	1	6	27	500	Noir	15	D 65 +/-3	16	14169995
6	1	8	19	50	Noir	35	D 65 +/-3	22	12750985
7.5	1.25	10	19	50	Noir	45	D 65 +/-3	35	14169996
9	1.5	12	19	50	Noir	50	D 65 +/-3	51	14169997
12	2	16	19	50	Noir	75	D 65 +/-3	90	14169998
2.9	0.75	4	15	500	Noir	12	D 55 +/-3	6	12264529
2.9	0.75	4	15	50	Noir	12	D 55 +/-3	6	11651095
2.9	0.75	4	15	50	Bleu	12	D 55 +/-3	6	11651087
2.9	0.75	4	15	500	Bleu	12	D 55 +/-3	6	12264523
2.9	0.75	4	15	50	Vert	12	D 55 +/-3	6	11651097
2.9	0.75	4	15	50	Naturel	12	D 55 +/-3	6	11650259
2.9	0.75	4	15	50	Rouge	12	D 55 +/-3	6	11651099
2.9	0.75	4	15	50	Argenté	12	D 55 +/-3	6	23212625
2.9	0.75	4	15	500	Argenté	12	D 55 +/-3	6	12264517
2.9	0.75	4	15	50	Jaune	12	D 55 +/-3	6	11651103
4	1	6	19	50	Noir	14	D 55 +/-3	16	11651096
4	1	6	19	500	Noir	14	D 55 +/-3	16	12264530
4	1	6	19	500	Bleu	14	D 55 +/-3	16	12264524
4	1	6	19	50	Bleu	14	D 55 +/-3	16	11651088
4	1	6	19	50	Vert	14	D 55 +/-3	16	11651098
4	1	6	19	50	Naturel	14	D 55 +/-3	16	11650260
4	1	6	19	50	Rouge	14	D 55 +/-3	16	11651100
4	1	6	19	50	Argenté	14	D 55 +/-3	16	23212454
4	1	6	19	500	Argenté	14	D 55 +/-3	16	12264518
4	1	6	19	50	Jaune	14	D 55 +/-3	16	11651104
5.9	1.25	8	15	50	Noir	22	D 55 +/-3	24	12264535
5.9	1.25	8	15	400	Noir	22	D 55 +/-3	24	12264531
5.9	1.25	8	15	400	Bleu	22	D 55 +/-3	24	12264525
5.9	1.25	8	15	50	Bleu	22	D 55 +/-3	24	11651089
5.9	1.25	8	15	50	Vert	22	D 55 +/-3	24	12264539
5.9	1.25	8	15	50	Naturel	22	D 55 +/-3	24	11650261
5.9	1.25	8	15	50	Rouge	22	D 55 +/-3	24	12264543
5.9	1	8	15	50	Argenté	22	D 55 +/-3	24	23212626
5.9	1.25	8	15	400	Argenté	22	D 55 +/-3	24	12264519
5.9	1.25	8	15	50	Jaune	22	D 55 +/-3	24	12264546
7	1.5	10	17	300	Noir	27	D 55 +/-3	42	12264532
7	1.5	10	17	50	Noir	27	D 55 +/-3	42	12264536
7	1.5	10	17	50	Bleu	27	D 55 +/-3	42	11651092

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
7	1.5	10	17	300	Bleu	27	D 55 +/-3	42	12264526
7	1.5	10	17	50	Vert	27	D 55 +/-3	42	12264540
7	1.5	10	17	50	Naturel	27	D 55 +/-3	42	11650262
7	1.5	10	17	50	Rouge	27	D 55 +/-3	42	11651101
7	1.5	10	17	50	Argenté	27	D 55 +/-3	42	11639080
7	1.5	10	17	300	Argenté	27	D 55 +/-3	42	12264520
7	1.5	10	17	50	Jaune	27	D 55 +/-3	42	12264547
8.4	1.75	12	17	50	Noir	29	D 55 +/-3	60	12264537
8.4	1.75	12	17	200	Noir	29	D 55 +/-3	60	12264533
8.4	1.75	12	17	50	Bleu	29	D 55 +/-3	60	11651093
8.4	1.75	12	17	200	Bleu	29	D 55 +/-3	60	12264527
8.4	1.75	12	17	50	Vert	29	D 55 +/-3	60	12264541
8.4	1.75	12	17	50	Naturel	29	D 55 +/-3	60	11650263
8.4	1.75	12	17	50	Rouge	29	D 55 +/-3	60	12264544
8.4	1.75	12	17	200	Argenté	29	D 55 +/-3	60	12264521
8.4	1.75	12	17	50	Jaune	29	D 55 +/-3	60	12264548
10	2	14	17	50	Argenté	50	D 55 +/-3	77	12266329
12	2	16	14	50	Noir	67	D 55 +/-3	92	12264538
12	2	16	14	100	Noir	67	D 55 +/-3	92	12264534
12	2	16	14	100	Bleu	67	D 55 +/-3	92	12264528
12	2	16	14		Bleu	67	D 55 +/-3	92	24212171
12	2	16	14	50	Vert	67	D 55 +/-3	92	12264542
12	2	16	14	50	Naturel	67	D 55 +/-3	92	11650264
12	2	16	14	50	Rouge	67	D 55 +/-3	92	12264545
12	2	16	14	100	Argenté	67	D 55 +/-3	92	12264522
12	2	16	14	50	Argenté	67	D 55 +/-3	92	23212628
12	2	16	14	50	Jaune	67	D 55 +/-3	92	12264549
18	2	22	14		Noir	14	D 62 +/-3	1310	14010324
23	2.5	28	14		Noir	14	D 62 +/-3	2070	14170038

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.