


FESTO Tuyau plastique PUN

Caractéristiques

Série: PUN

Matériau du tuyau: TPE-U(PU)



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.1	0.5	3	10	50	Bleu	9	D 52 +/-3	4.4	16371664
2.6	0.75	4	10	50	Noir	8	D 52 +/-3	8.9	16371695
2.6	0.75	4	10	50	Bleu	8	D 52 +/-3	8.9	16371688
2.6	0.75	4	10	50	Argenté	8	D 52 +/-3	8.9	16355334
4	1	6	10	50	Noir	16	D 52 +/-3	19.2	16371710
4	1	6	10	50	Bleu	16	D 52 +/-3	19.2	16371703
4	1	6	10	50	Argenté	16	D 52 +/-3	19.2	16355341
5.7	1.25	8	10	50	Noir	24	D 52 +/-3	30.2	16371734
5.7	1.25	8	10	50	Bleu	24	D 52 +/-3	30.2	16371727
5.7	1.25	8	10	50	Vert	24	D 52 +/-3	30.2	16395710
5.7	1.25	8	10	50	Argenté	24	D 52 +/-3	30.2	16355358
5.7	1.25	8	10	50	Jaune	24	D 52 +/-3	30.2	16395640
7	1.5	10	10	50	Noir	28	D 52 +/-3	48.9	16371758
7	1.5	10	10	50	Bleu	28	D 52 +/-3	48.9	16371741
7	1.5	10	10	50	Argenté	28	D 52 +/-3	48.9	16355365
8	2	12	10	50	Bleu	33	D 52 +/-3	76.7	16371765
11	2.5	16	10	50	Bleu	45	D 52 +/-3	129.4	16371789

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.