


FESTO Vérin linéaire DGPL



Caractéristiques

Série: DGPL

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du boîtier: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
		mm				
DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF	Ajustable	25	1	G1/8	2 / 8	16430516
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF	Ajustable	25	250	G1/8	2 / 8	16430484
DGPL-25-400-PPV-A-B-KF	Ajustable	25	400	G1/8	2 / 8	16430491
DGPL-25-500-PPV-A-B-KF	Ajustable	25	500	G1/8	2 / 8	16430509
DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF	Ajustable	32	1	G1/8	2 / 8	16430554
DGPL-32-250-PPV-A-B-KF	Ajustable	32	250	G1/8	2 / 8	16430523
DGPL-32-400-PPV-A-B-KF	Ajustable	32	400	G1/8	2 / 8	16430530
DGPL-32-500-PPV-A-B-KF	Ajustable	32	500	G1/8	2 / 8	16430547
DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF	Ajustable	40	1	G1/4	1.5 / 8	16430592
DGPL-40-250-PPV-A-B-KF	Ajustable	40	250	G1/4	1.5 / 8	16430561
DGPL-40-400-PPV-A-B-KF	Ajustable	40	400	G1/4	1.5 / 8	16430578
DGPL-40-500-PPV-A-B-KF	Ajustable	40	500	G1/4	1.5 / 8	16430585

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.