



FESTO Déshydrateur à membrane LDM1

Caractéristiques

Série: LDM1

Plage de température [°C]: 2 / 50 °C

Pression de service: 3 / 12.5 bar

Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression

Matériau de la cuve: Alliage d'aluminium

Matériau du joint: NBR

Débit de l'air expulsé l/min	Débit de l'air purgé l/min	Type de raccord	Filetage in	Direction du débit	Avec bras de fixation	Article
300	353			à gauche ? à droite	Non	16458183
300	353	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	16458215
300	353	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	16458277
300	353	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	16458246
600	706			à gauche ? à droite	Non	16458190
600	706	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	16458222
600	706	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	16458284
600	706	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	16458253
1000	1250			à gauche ? à droite	Non	16458208
1000	1250	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	16458239
1000	1250	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	16458291
1000	1250	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	16458260

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.