

FESTO Vérin normalisé DNC



Caractéristiques

- Série: DNC
- Fonction: Double effet
- Magnétique: Oui
- Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DNC-40-50-PPV	Ajustable	40	50	G1/4	0.6 / 12	11632693
DNC-32-20-PPV-A	Ajustable	32	20	G1/8	0.6 / 12	14486745
DNC-32-150-PPV-A	Ajustable	32	150	G1/8	0.6 / 12	14486735
DNC-40-20-PPV-A	Ajustable	40	20	G1/4	0.6 / 12	14486747
DNC-40-30-PPV-A	Ajustable	40	30	G1/4	0.6 / 12	14486746
DNC-40-70-PPV-A	Ajustable	40	70	G1/4	0.6 / 12	14486762
DNC-50-20-PPV-A	Ajustable	50	20	G1/4	0.6 / 12	14486749
DNC-50-30-PPV-A	Ajustable	50	30	G1/4	0.6 / 12	14486763
DNC-63-20-PPV-A	Ajustable	63	20	G3/8	0.6 / 12	14486765
DNC-63-40-PPV-A	Ajustable	63	40	G3/8	0.6 / 12	14486766
DNC-63-70-PPV-A	Ajustable	63	70	G3/8	0.6 / 12	14486768
DNC-63-150-PPV-A	Ajustable	63	150	G3/8	0.6 / 12	14486750
DNC-80-20-PPV-A	Ajustable	80	20	G3/8	0.6 / 12	14486769
DNC-80-30-PPV-A	Ajustable	80	30	G3/8	0.6 / 12	14486737
DNC-80-60-PPV-A	Ajustable	80	60	G3/8	0.6 / 12	14486774
DNC-80-70-PPV-A	Ajustable	80	70	G3/8	0.6 / 12	14486775
DNC-80-150-PPV-A	Ajustable	80	150	G3/8	0.6 / 12	14486736
DNC-125-100-PPV-A	Ajustable	125	100	G1/2	0.6 / 10	11632755

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.