



FESTO Distributeur pneumatique JH

Caractéristiques

Série: JH

Type de commande: Pneumatique

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Débit à 6 bar l/min	Filetage in	Pression de service bar	Fonction	Piloté	Dimension	Classe de protection	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
1.1		0 / 8	5/2 Bistable	Externe	7	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16335792
1.1		0 / 8	5/2 Bistable	Externe	7	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16442984
4.5	1/2	0 / 10	5/2 Bistable	Externe	14	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16335514
4.5	1/2	0 / 10	5/2 Bistable	Externe	14	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16442991
600		0 / 10	5/2 Bistable	Externe	5	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16333772
600		0 / 10	5/2 Bistable	Externe	5	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16442977

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.