



FESTO Distributeur pneumatique VLX

Caractéristiques

Série: VLX

Type de commande: Pneumatique

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Débit à 6 bar l/min	Pression de service bar	Fonction	Dimension	Matériau du boîtier	Article
2.4	1 / 10	2/2 fermé, monostable	13	Laiton	11628049
3.8	1 / 10	2/2 fermé, monostable	13	Laiton	11628050
4	3 / 8	2/2 fermé, monostable	13	Laiton	23210306
10.5	1 / 10	2/2 fermé, monostable	20	Laiton	11628051
14	1 / 10	2/2 fermé, monostable	25	Laiton	11628052
					11628131
					11628133
					11628130
					11628129
					11628132

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.