



FESTO Manodétendeur de précision MS6-LRP

Caractéristiques

Série: MS6-LRP

Volume transporté: >= 800 l/min

Matériau du joint: NBR

Matériau du boîtier: Aluminium

Plage de température [°C]: -10 / 60 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448355
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448362
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448386
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448379
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448348
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448393
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448401
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448418
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448425
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448432
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448456
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448449
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448463
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448470

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.