

FESTO Tuyau robuste PAN-R



Caractéristiques

Série: PAN-R

Matériau du tuyau: TPE-A

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Dureté	Poids par mètre	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.5	0.75	4	35	50	Argenté	10	D 62 +/-3	7.9	11649493
3.8	1.1	6	35	50	Argenté	16	D 62 +/-3	17.4	11649494
5	1.5	8	35	50	Argenté	20	D 62 +/-3	31.6	11649495
6.2	1.9	10	35	50	Argenté	25	D 62 +/-3	49.8	11649496
7.6	2.2	12	35	50	Argenté	30	D 62 +/-3	69.8	11649497
10	3	16	35	50	Argenté	42	D 62 +/-3	126.2	11649498

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.