


FESTO Axe à vis à billes ELGC



Caractéristiques

Série: ELGC

Température de fonctionnement: 0 / 50 °C

Classe de protection (IP): 40

Type de l'axe	Dimension	Course	Pas de l'axe	Précision de répétition	Poussée max. Fx	Article
		mm	mm/U	mm	N	
Vis à billes	32	100	8	±0.015	40	16593631
Vis à billes	32	200	8	±0.015	40	16593648
Vis à billes	32	300	8	±0.015	40	16593655
Vis à billes	32	400	8	±0.015	40	16593662
Vis à billes	32	500	8	±0.015	40	16593679
Vis à billes	32	600	8	±0.015	40	16593686
Vis à billes	32	800	8	±0.015	40	16593693
Vis à billes	45	100	10	±0.015	100	16593701
Vis à billes	45	200	10	±0.015	100	16593718
Vis à billes	45	300	10	±0.015	100	16593725
Vis à billes	45	400	10	±0.015	100	16593732
Vis à billes	45	500	10	±0.015	100	16593749
Vis à billes	45	600	10	±0.015	100	16593756
Vis à billes	45	800	10	±0.015	100	16593763
Vis à billes	60	100	12	±0.01	200	16593770
Vis à billes	60	200	12	±0.01	200	16593787
Vis à billes	60	300	12	±0.01	200	16593794
Vis à billes	60	400	12	±0.01	200	16593802
Vis à billes	60	500	12	±0.01	200	16593819
Vis à billes	60	600	12	±0.01	200	16593826
Vis à billes	60	800	12	±0.01	200	16593833
Vis à billes	80	100	16	±0.01	350	16593840
Vis à billes	80	200	16	±0.01	350	16593857
Vis à billes	80	300	16	±0.01	350	16593864
Vis à billes	80	500	16	±0.01	350	16593888
Vis à billes	80	600	16	±0.01	350	16593895
Vis à billes	80	800	16	±0.01	350	16593903
Vis à billes	80	1000	16	±0.01	350	16593910

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.