



FESTO Réducteur EMGC

Caractéristiques

Série: EMGC

Type d'engrenage: Réducteur angulaire

Température de service: -25 / 90 °C

Classe de protection (IP): IP54

Taille de la bride du réducteur	Taille de la bride du moteur	Rapport de réduction	Vitesse d'entraînement max.	Couple de démarrage	Couple de sortie max.	Rigidité en torsion	Article
mm	mm		1/min	Nm	Nm	Nm/arcmin	
40	67	3:1	6000	5	10	0.85	16573006
40	67	4:1	6000	6.5	13	0.85	16573013
40	67	5:1	6000	6.5	13	0.85	16573020
40	67	7:1	6000	6.5	13	0.65	16573037
40	67	12:1	6000	10	12.5	0.85	16573044
40	67	16:1	6000	14	17.5	0.85	16573051
40	67	20:1	6000	14	17.5	0.85	16573068
40	67	25:1	6000	14	17.5	0.85	16573075
40	67	35:1	6000	14	17.5	0.85	16573082
60	67	3:1	6000	20	36	2.4	16573099
60	67	4:1	6000	26	44	2.4	16573107
60	67	5:1	6000	26	44	2.4	16573114
60	67	7:1	6000	26	44	1.7	16573121
60	67	10:1	6000	16	24	1.3	16573138
60	67	12:1	6000	36	45	2.4	16573145
60	67	16:1	6000	42	52	2.4	16573152
60	67	20:1	6000	42	52	2.4	16573169
60	67	25:1	6000	44	55	2.4	16573176
60	67	35:1	6000	44	55	2.4	16573183
60	67	40:1	6000	42	52	2.4	16573190
67	67	1:1	4500	2	2.1	0.105	16556355

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.