

FESTO Clapet anti-Retour HA



Caractéristiques

Série: HA

Montage: Vissable

Pression de service: -1 / 10 bar

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Type de raccord	Norme d'Exécution	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Article
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1740	16360282
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	2230	16360321
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1876	16360307
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	138	16360181
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Fileté métrique	M5	148	16360167
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	302	16360220
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	311	16360206
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	670	16360268
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	331	16360244

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.