

FESTO Clapet anti-Retour HB



Caractéristiques

Série: HB

Montage: Vissable

Pression de service: -1 / 10 bar

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Type de raccord	Norme d'Exécution	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Article
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1700	16360299
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	2206	16360338
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1886	16360314
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	142	16360198
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Fileté métrique	M5	144	16360174
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	294	16360237
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	335	16360213
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	696	16360275
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	314	16360251

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.