



FESTO Filtre ultra-Fin MS4

Caractéristiques

Série: MS4

Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression

Matériau du récipient: Polycarbonate

Matériau du joint: NBR

Matériau d'élément filtrant: Fibre de silicate de bore

Taille	Type de raccord	Raccord in	Niveau de filtration µm	Type de purge	Température de service °C	Pression de service bar	Poids g	Article
4	Parallèle (G)	1/8	0.01	Manuel	-10 / 60	0 / 14	190	11645808
4	Parallèle (G)	1/8	0.01	Manuel	-10 / 60	0 / 14	190	11647887
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Automatique	5 / 60	2 / 12	350	11648068
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Automatique	5 / 60	2 / 12	350	11647433
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Automatique	5 / 60	2 / 12	350	23282851
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Manuel	-10 / 60	0 / 14	190	11645805
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Manuel	-10 / 60	0 / 14	190	11647888
4	Parallèle (G)	1/4	0.01	Manuel	-10 / 60	0 / 14	190	11645804

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.