



## FESTO Séparateur d'eau MS6

### Caractéristiques

**Série:** MS6

**Matériau du boîtier:** Aluminium coulé sous pression

**Matériau du récipient:** Alliage d'aluminium

**Matériau du joint:** NBR

| Taille | Type de raccord | Raccord<br>in | Type de purge | Débit (6.3 bar -<br>delta p = 1 bar)<br>NI/min | Température de<br>service<br>°C | Pression de<br>service<br>bar | Poids<br>g | Article  |
|--------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 6      | Parallèle (G)   | 1/4           | Automatique   | 2400   | 5 / 60                          | 2 / 12                        | 820        | 12265673 |
| 6      | Parallèle (G)   | 3/8           | Automatique   | 3500   | 5 / 60                          | 2 / 12                        | 820        | 12265674 |
| 6      | Parallèle (G)   | 1/2           | Automatique   | 3800   | 5 / 60                          | 2 / 12                        | 820        | 12265675 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.