



## FESTO Unité pince pivotante HGDS

### Caractéristiques

Série: HGDS

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
HGDS-PP-12-P1-A-B	12	Double effet	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171236
HGDS-PP-12-YSRT-A-B	12	Double effet	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171239
HGDS-PP-12-P-A-B	12	Double effet	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171234
HGDS-PP-16-P1-A-B	16	Double effet	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171238
HGDS-PP-16-YSRT-A-B	16	Double effet	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171240
HGDS-PP-16-P-A-B	16	Double effet	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171237
HGDS-PP-20-P1-A-B	20	Double effet	7	M5	168	192	3 / 8	14171241
HGDS-PP-20-YSRT-A-B	20	Double effet	7	M5	168	192	3 / 8	14171242

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.